

exact color™

sealant

using your latex paint, water-based solid stain, or universal pigments. Use exact color™ sealant where you want a perfect color match or to highlight an architectural feature with a contrasting color caulk. Imagine the artist in you and take your design project to the next level by creating the exact color™ sealant for your application.

personalized. Aucun outil spécialisé n'est requis, suivez simplement les instructions de mélange de exact color en vous servant de votre peinture en latex; votre teinture* solide à base d'eau ou de vos pigments universels. Utilisez le scellant exact color™ dans l'enduit ou vous désirez obtenir une harmonie parfaite des couleurs pour souligner une caractéristique architecturale avec du caulk en couleur contrastante. Imaginez les possibilités! Laissez l'artiste en vous et faites passer votre projet de conception au niveau suivant en créant la couleur exact color™ pour votre prochaine application.

Where to Use:

Qui l'utiliser:

Interior Applications:

Applications à l'intérieur:

- Walls
- Murs
- Wallpaper
- Papier peint
- Tile
- Carreaux de céramique
- Back-splashes
- Dosserets
- Wood or vinyl molding & baseboards
- Moulures en bois ou en vinyle et planches
- Wood or vinyl or vinyl and plinths

Exterior applications:

Applications à l'extérieur:

- Stained (wood, fiber cement board, vinyl)
- Painted (bois, panneaux de fibro-ciment, vinyle)
- Around windows or shutters
- Au tour des fenêtres ou des volets
- On brick, stone and stucco homes
- Sur des maisons en brique, en pierre et en sucre

exact Color™ Features:

Caractéristiques de exact Color™:

Water based sealant—easy to color, easy to apply, easy to clean-up, safe for the environment.

Sealant à base d'eau — facile à colorer, facile à appliquer, facile à nettoyer, inoffensif pour l'environnement.


Excellent adhesion—won't pull away from surfaces.

Extreme elasticity—won't tear with normal joint movement.

Élasticité exceptionnelle — ne se tendillera pas pendant les mouvements ordinaires du joint.

Infinite color possibilities—Use any latex paint, water-based solid stain, or universal pigments to create the perfect color match for your application. If you use a semi-transparent stain, the caulk will dry darker than the stain. If textured paint is used, the texture will be imparted to exact color™ as well. Exact color will match paint once it has skinned over, within about 4 hours.

Peinture solide à base d'eau, ou des pigments universels pour créer la couleur assortie idéale pour votre application. Si vous utilisez une teinture semi-transparente, le caulk sera séchera plus foncé que la teinture. Si une peinture texturée est utilisée, la texture sera aussi transmise à exact color™. exact color s'assortira avec la peinture une fois qu'une peau s'est formée sur le dessus, en moins de 4 heures environ.



Alyster Plunger - Piston Alyster

exact Color™ Features:

Les cartouches 10.5 comprennent un piston Alyster unique.

A flexible telescopic diaphragm not only stops material flow, it actually pulls material back into the nozzle!

Un diaphragme télescopique flexible n'empêche, non seulement le débit de la matière, mais en fait, tire la matière vers l'intérieur de la buse!

* Tight Seal—Increases shelf life and minimizes leakage.

* Fermeture hermétique — Augmente la durée de conservation en stock et minimise les fuites.

* Stop Flow—The flexible telescopic diaphragm assures that material flow will stop when caulk gun pressure is released.

* Arrête le débit — Le diaphragme télescopique flexible assure que le débit de la matière s'arrête lorsque le pistolet de caulkage relâche la pression.

Before You Start...

Avant De Commencer...

Make certain that the sealant will be protected from water for 24-48 hours. exact color™ must be applied to damp surfaces, but should not be exposed to active moisture until cured.

Si toutefois vous effectuez une application dans un lieu où le produit sera exposé à beaucoup d'eau, assurez-vous que le scellant sera protégé de l'eau pendant 24-48 heures. exact color™ peut être appliqué sur des surfaces humides; mais, il ne devrait pas être exposé à une humidité prolongée avant qu'il ne durcisse.

Natural shrinkage will give the joint a concave appearance; multiple applications may be needed to fill the joint flat.

* Le rétrécissement naturel donnera au joint une allure concave; il faudra peut-être faire plusieurs applications pour remplir le joint.

* Apply to surface temperatures of 4 °C / 41.99 °F (40 °F & 90 °F).

* Appliquez sur des surfaces de 4 °C / 41.99 °F (40 °F & 90 °F).

Gather the following items before you begin to add paint, stain or pigments to exact color™.

Amassez les articles suivants avant de commencer à ajouter de la peinture, de la teinture ou des pigments à exact color™.

* A stir stick for thoroughly mixing your paint or stain.

* Un baton à mélanger pour mélanger votre peinture ou teinture.

* Latex gloves to keep paint and activator off your hands.

* Des gants en latex pour empêcher la peinture et l'activateur de toucher vos mains.

* Des ciseaux pour ouvrir le paquet de l'activateur.

* Paper towels or rags to clean up occasional air bubble spouts that may occur.

* A scrubbing tool for crisp caulking line and proper bead size and shape.

* Un outil de cordonnage pour obtenir une ligne nette de caulkage ainsi que les tailles et formes adéquates des cordons.

Teinture ou des pigments à exact color™;

* Des essuie-tout ou des chiffons pour nettoyer les jajissements de bulles d'air occasionnellement qui pourraient se produire.

* A stir stick for thoroughly mixing your paint or stain.

* Des essuie-tout ou des chiffons pour nettoyer les jajissements de bulles d'air occasionnellement qui pourraient se produire.

* A stir stick for thoroughly mixing your paint or stain.

* Des essuie-tout ou des chiffons pour nettoyer les jajissements de bulles d'air occasionnellement qui pourraient se produire.

* A stir stick for thoroughly mixing your paint or stain.

* Des essuie-tout ou des chiffons pour nettoyer les jajissements de bulles d'air occasionnellement qui pourraient se produire.

* A stir stick for thoroughly mixing your paint or stain.

* Des essuie-tout ou des chiffons pour nettoyer les jajissements de bulles d'air occasionnellement qui pourraient se produire.

* A stir stick for thoroughly mixing your paint or stain.

* Des essuie-tout ou des chiffons pour nettoyer les jajissements de bulles d'air occasionnellement qui pourraient se produire.

* A stir stick for thoroughly mixing your paint or stain.

* Des essuie-tout ou des chiffons pour nettoyer les jajissements de bulles d'air occasionnellement qui pourraient se produire.

* A stir stick for thoroughly mixing your paint or stain.

* Des essuie-tout ou des chiffons pour nettoyer les jajissements de bulles d'air occasionnellement qui pourraient se produire.

* A stir stick for thoroughly mixing your paint or stain.

* Des essuie-tout ou des chiffons pour nettoyer les jajissements de bulles d'air occasionnellement qui pourraient se produire.

* A stir stick for thoroughly mixing your paint or stain.

* Des essuie-tout ou des chiffons pour nettoyer les jajissements de bulles d'air occasionnellement qui pourraient se produire.

* A stir stick for thoroughly mixing your paint or stain.

* Des essuie-tout ou des chiffons pour nettoyer les jajissements de bulles d'air occasionnellement qui pourraient se produire.

* A stir stick for thoroughly mixing your paint or stain.

* Des essuie-tout ou des chiffons pour nettoyer les jajissements de bulles d'air occasionnellement qui pourraient se produire.

* A stir stick for thoroughly mixing your paint or stain.

* Des essuie-tout ou des chiffons pour nettoyer les jajissements de bulles d'air occasionnellement qui pourraient se produire.

* A stir stick for thoroughly mixing your paint or stain.

* Des essuie-tout ou des chiffons pour nettoyer les jajissements de bulles d'air occasionnellement qui pourraient se produire.

* A stir stick for thoroughly mixing your paint or stain.

* Des essuie-tout ou des chiffons pour nettoyer les jajissements de bulles d'air occasionnellement qui pourraient se produire.

* A stir stick for thoroughly mixing your paint or stain.

* Des essuie-tout ou des chiffons pour nettoyer les jajissements de bulles d'air occasionnellement qui pourraient se produire.



Inject Paint
Inject Activator

Wait for 60 seconds

4. Screw on the clear cap and shake the cartridge for at least 60 seconds—either by hand or in a paint shaker/mixer.

5. Open the clear cap and shake the cartridge for at least 60 seconds—either by hand or in a paint shaker/mixer.

6. Replace the clear cap and shake the cartridge for at least 60 seconds—either by hand or in a paint shaker/mixer.

7. Remove the clear cap and shake the cartridge for at least 60 seconds—either by hand or in a paint shaker/mixer.

8. Discard the clear cap and shake the cartridge for at least 60 seconds—either by hand or in a paint shaker/mixer.

9. Replace the clear cap and shake the cartridge for at least 60 seconds—either by hand or in a paint shaker/mixer.

10. Remove the clear cap and shake the cartridge for at least 60 seconds—either by hand or in a paint shaker/mixer.

11. Replace the clear cap and shake the cartridge for at least 60 seconds—either by hand or in a paint shaker/mixer.

12. Remove the clear cap and shake the cartridge for at least 60 seconds—either by hand or in a paint shaker/mixer.

13. Replace the clear cap and shake the cartridge for at least 60 seconds—either by hand or in a paint shaker/mixer.

14. Remove the clear cap and shake the cartridge for at least 60 seconds—either by hand or in a paint shaker/mixer.

15. Replace the clear cap and shake the cartridge for at least 60 seconds—either by hand or in a paint shaker/mixer.

16. Remove the clear cap and shake the cartridge for at least 60 seconds—either by hand or in a paint shaker/mixer.

17. Replace the clear cap and shake the cartridge for at least 60 seconds—either by hand or in a paint shaker/mixer.

18. Remove the clear cap and shake the cartridge for at least 60 seconds—either by hand or in a paint shaker/mixer.

19. Replace the clear cap and shake the cartridge for at least 60 seconds—either by hand or in a paint shaker/mixer.

20. Remove the clear cap and shake the cartridge for at least 60 seconds—either by hand or in a paint shaker/mixer.

21. Replace the clear cap and shake the cartridge for at least 60 seconds—either by hand or in a paint shaker/mixer.

22. Remove the clear cap and shake the cartridge for at least 60 seconds—either by hand or in a paint shaker/mixer.

23. Replace the clear cap and shake the cartridge for at least 60 seconds—either by hand or in a paint shaker/mixer.

24. Remove the clear cap and shake the cartridge for at least 60 seconds—either by hand or in a paint shaker/mixer.

25. Replace the clear cap and shake the cartridge for at least 60 seconds—either by hand or in a paint shaker/mixer.

26. Remove the clear cap and shake the cartridge for at least 60 seconds—either by hand or in a paint shaker/mixer.

27. Replace the clear cap and shake the cartridge for at least 60 seconds—either by hand or in a paint shaker/mixer.

28. Remove the clear cap and shake the cartridge for at least 60 seconds—either by hand or in a paint shaker/mixer.

29. Replace the clear cap and shake the cartridge for at least 60 seconds—either by hand or in a paint shaker/mixer.

30. Remove the clear cap and shake the cartridge for at least 60 seconds—either by hand or in a paint shaker/mixer.

31. Replace the clear cap and shake the cartridge for at least 60 seconds—either by hand or in a paint shaker/mixer.

32. Remove the clear cap and shake the cartridge for at least 60 seconds—either by hand or in a paint shaker/mixer.

33. Replace the clear cap and shake the cartridge for at least 60 seconds—either by hand or in a paint shaker/mixer.

34. Remove the clear cap and shake the cartridge for at least 60 seconds—either by hand or in a paint shaker/mixer.

35. Replace the clear cap and shake the cartridge for at least 60 seconds—either by hand or in a paint shaker/mixer.

36. Remove the clear cap and shake the cartridge for at least 60 seconds—either by hand or in a paint shaker/mixer.

37. Replace the clear cap and shake the cartridge for at least 60 seconds—either by hand or in a paint shaker/mixer.

38. Remove the clear cap and shake the cartridge for at least 60 seconds—either by hand or in a paint shaker/mixer.

39. Replace the clear cap and shake the cartridge for at least 60 seconds—either by hand or in a paint shaker/mixer.

40. Remove the clear cap and shake the cartridge for at least 60 seconds—either by hand or in a paint shaker/mixer.

41. Replace the clear cap and shake the cartridge for at least 60 seconds—either by hand or in a paint shaker/mixer.

42. Remove the clear cap and shake the cartridge for at least 60 seconds—either by hand or in a paint shaker/mixer.

43. Replace the clear cap and shake the cartridge for at least 60 seconds—either by hand or in a paint shaker/mixer.

44. Remove the clear cap and shake the cartridge for at least 60 seconds—either by hand or in a paint shaker/mixer.

45. Replace the clear cap and shake the cartridge for at least 60 seconds—either by hand or in a paint shaker/mixer.

46. Remove the clear cap and shake the cartridge for at least 60 seconds—either by hand or in a paint shaker/mixer.

47. Replace the clear cap and shake the cartridge for at least 60 seconds—either by hand or in a paint shaker/mixer.

48. Remove the clear cap and shake the cartridge for at least 60 seconds—either by hand or in a paint shaker/mixer.

49. Replace the clear cap and shake the cartridge for at least 60 seconds—either by hand or in a paint shaker/mixer.

50. Remove the clear cap and shake the cartridge for at least 60 seconds—either by hand or in a paint shaker/mixer.

51. Replace the clear cap and shake the cartridge for at least 60 seconds—either by hand or in a paint shaker/mixer.

52. Remove the clear cap and shake the cartridge for at least 60 seconds—either by hand or in a paint shaker/mixer.

53. Replace the clear cap and shake the cartridge for at least 60 seconds—either by hand or in a paint shaker/mixer.

54. Remove the clear cap and shake the cartridge for at least 60 seconds—either by hand or in a paint shaker/mixer.

55. Replace the clear cap and shake the cartridge for at least 60 seconds—either by hand or in a paint shaker/mixer.

56. Remove the clear cap and shake the cartridge for at least 60 seconds—either by hand or in a paint shaker/mixer.

57. Replace the clear cap and shake the cartridge for at least 60 seconds—either by hand or in a paint shaker/mixer.

58. Remove the clear cap and shake the cartridge for at least 60 seconds—either by hand or in a paint shaker/mixer.

3. Inject the paint or stain into the top of the cartridge.
3. Injectez la peinture ou teinture à l'intérieur du haut de la cartouche.

